




HARTMANN



FRANCE TRESORE

COFFRE FORT DE SÉCURITÉ

Série HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé)
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.



HT 70
1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.



HT 15
1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.



HT 50
1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.


Caractéristiques techniques

Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e. Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 60/10e en acier. Ouverture à 90°. Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base). Finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180°, coloris noir RAL 9005.

Serrures



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre Niveau A

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nbre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65